
































CENOVNIK BFT AUTOMATIKE


























19.03.2026





















MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

<p>SET DEIMOS BT B 400 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 400kg, brzina otvaranja 16m/min, frekvencija upotrebe 25 ciklusa po času. Lagani start/stop, U-link 2.0, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. <b>Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto čelije A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 80W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+60°C, težina 6,7kg</p>	<p>332</p>	
<p>SET DEIMOS BT A 600 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. <b>Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto čelije A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>360</p>	
<p>DEIMOS BT B 600 ULTRA</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 14m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, U-Link komunikaciona platforma, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača <b>Mitto Cool C2</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 100W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP44, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+60°C, težina 8kg</p>	<p>426</p>	
<p>DEIMOS AC A 800 SL</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača <b>Mitto Cool C2</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg</p>	<p>514</p>	
<p>ARES VELOCE SMART BT A500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 500kg, <b>VELOCE serija brzih motora, brzina otvaranja 22m/min</b>, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača <b>Mitto Cool C2</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>705</p>	
<p>ARES BT A 1500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 1500kg, brzina otvaranja 9m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača <b>Mitto Cool C2</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>516</p>	
<p>ICARO SMART AC A2000</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 2000kg, brzina otvaranja 9m/min, za veoma intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži motor, dva daljinska upravljača <b>Mitto Cool C2</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 220V / 750W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP55, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 25kg</p>	<p>777</p>	
<p>CONTROLGIR 7 - usporivač za klizne kapije pod nagibom</p>		<p>Usporivač za klizne kapije je dizajniran za regulaciju i kontrolu brzine kapije u slučajevima kada kapija nije postavljena na ravnom terenu i otvaranje ili zatvaranje mora biti kontrolisano zbog samog nagiba kapije. Usporivač pruža otpor samo u jednom smeru rotacije i ima mogućnost podešavanja sile kočenja, suprotni smer ima slobodno kretanje. Koristi se na kliznim kapijama sa zubčastom letvom. Napravljen je od antikorozivnih materijala i namijenjen je upotrebu na otvorenom, radna temperatura -15°C~+70°C. <b>Usporivač se može koristiti na kapijama težine 400 kg i nagiba do 3°</b></p>	<p>290</p>	
<p>MOTORI ZA KRILNE KAPIJE</p>				
<p>Motor Lux G</p>		<p>Hidraulični motor za krilne kapije, maksimalne dužine krila do 5m, težine do 800kg, vreme otvaranja 48s, maksimalni ugao otvaranja 130°, za veoma intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, kao limit prekidač koristi vreme. Motor 230V / 250W, stepen zaštite IP57, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Motor koristi kontrolnu ploču RIGEL 6 (ne isporučuje se uz motor).</p>	<p>530</p>	
<p>Motor Lux 230V</p>		<p>Hidraulični motor za krilne kapije, maksimalne dužine krila do 2m, težine do 300kg, vreme otvaranja 17s, maksimalni ugao otvaranja 123°, za veoma intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, kao limit prekidač koristi vreme. Motor 230V / 250W, stepen zaštite IP57, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Motor koristi kontrolnu ploču RIGEL 6 (ne isporučuje se uz motor).</p>	<p>430</p>	
<p>SET ATHOS AC25 A</p>		<p>Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu upotrebu, vremenski limit rada motora. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ALENA SW2, sigurnosne foto čelije A20-180, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 230V / 200W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>510</p>	
<p>SET ATHOS AC40 A</p>		<p>Set motora za krilne kapije maksimalne dužine krila do 4m, težine do 400kg, vreme otvaranja 16s, maksimalni ugao otvaranja 110°, za poluintenzivnu upotrebu. Vremenski limit rada motora. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ALENA SW2, sigurnosne foto čelije A20-180, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 230V / 280W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C.</p>	<p>535</p>	
<p>SET PHOBOS BT B 25 KIT</p>		<p>Set motora za krilne kapije maksimalne dužine krila do 2m (sa upotrebom električne brave 3m), težine do 400kg, vreme otvaranja 13s (90°), maksimalni ugao otvaranja 119°. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA BT A80, fotočelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>660</p>	

<b>SET PHOBOS BT B 40 KIT</b>		<p>Set motora za krilne kapije maksimalne dužine krila do 3m (sa upotrebom električne brave 4m), težine do 700kg, vreme otvaranja 16s (90°), maksimalni ugao otvaranja 130°. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač.</p> <p><b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA BT A80, fototelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora.</b> Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<b>690</b>	
<b>Motor PHOBOS BT B 25 24V</b>		<p>Motor za krilnu kapiju, dužine krila do 2m (sa upotrebom električne brave 3m), težine do 400kg, vreme otvaranja 13s (90°), maksimalni ugao otvaranja 119°. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač.</p> <p>Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<b>360</b>	
<b>Motor PHOBOS BT B 40 24V</b>		<p>Motor za krilnu kapiju, dužine krila do 3m (sa upotrebom električne brave 4m), težine do 700kg, vreme otvaranja 16s, maksimalni ugao otvaranja 130°. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<b>385</b>	
<b>PHOBOS AC B 50</b>		<p>Motor za krilnu kapiju, dužine krila do 5m (sa upotrebom električne brave), težine do 500kg, vreme otvaranja 22s/90°, maksimalni ugao otvaranja 130°, vremenski limit prekidač. Motor 230V / 210W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Koristi elektroniku Rigel 6 ili Alena SW (ne isporučuje se uz motor)</p>	<b>385</b>	
<b>SET KUSTOS BT B 25 KIT</b>		<p>Set motora za krilne kapije maksimalne dužine krila do 2m (sa upotrebom električne brave 3m), težine do 400kg, vreme otvaranja 12s (90°), maksimalni ugao otvaranja 119°. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač.</p> <p><b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku THALIA BT A80, fototelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora.</b> Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<b>799</b>	
<b>Set motora VIRGO SMART BT B20 KIT</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži: <b>dva motora (jedan sa integrisanom elektronikom, drugi slave), fototelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, kontrolna ploča Thalia BT B80, i dva daljinska upravljača Mitto Cool C4 na 433MHz (moguće je usnimiti do 128 daljinskih upravljača) i dva ključa za ručnu deblokadu motora.</b> Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<b>690</b>	
<b>E5 BT A12</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za pešačke kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,2m i težine do 80kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 6,5s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, PUSH&amp;GO funkcija, opcija automatskog zatvaranja sa podesivim vremenom. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 40Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. <b>(Motor se isporučuje bez LBA poluge)</b></p>	<b>359</b>	
<b>E5 BT A18</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,8m i težine do 100kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 14s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 150Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije (tela motora) 83x107x390mm U skladu sa EN16005 standardom za bezbednost automatizovanih prolaza. <b>(Motor se isporučuje bez LBA / LS18 poluge)</b></p>	<b>330</b>	
<b>SET MOTORA E5 BT A12</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A12, komplet sadrži: jedan motor E5 A12, LBA polugu, automatiku THALIA BT A80 DUO, jedan daljinski upravljač MITTO COOL C2, fototelije Compacta A20-180 i blic lampu RADIUS LED BT A R1 W.</p>	<b>673</b>	
<b>SET MOTORA E5 BT A18 KIT</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije E5 A18, komplet sadrži: dva motora E5 A18, dve LBA poluge, automatiku THALIA BT A80 DUO, jedan daljinski upravljač MITTO COOL C4, fototelije Compacta A20-180 i blic lampu RADIUS LED BT A R1.</p>	<b>990</b>	
<b>SET E5 BT A18 LS18</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije E5 A18, komplet sadrži: dva motora E5 A18, dve SLITA A LEVA E5 BT A poluge, automatiku THALIA BT A80 DUO, jedan daljinski upravljač MITTO COOL C2, fototelije Compacta A20-180 i blic lampu RADIUS LED BT A R1 W</p>	<b>1168</b>	
<b>ELI AC A40 + podzemna kutija</b>		<p>Podzemni motor za krilne kapije širine do 2,5m. Radni napon motora 230V / 300W, vreme otvaranja za 90° iznosi 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +55° C. Dimenzije 336 x 420 mm. (Motor koristiti kontrolnu ploču RIGEL 6). Set sadrži motor i podzemnu kutiju.</p>	<b>642</b>	
<b>Set motora ELI</b>		<p>Set podzemnih motora za krilne kapije širine do 2,5m. Radni napon motora 230V / 300W, vreme otvaranja za 90° iznosi 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +55° C. Komplet sadrži: dva motora, dve podzemne kutije, automatiku RIGEL 6, dva daljinska upravljača MITTO COOL C2 na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva mehanizma za deblokadu motora.</p>	<b>1662</b>	
<b>MOTORI ZA GARAZNA VRATA</b>				
<b>TIZIANO + BIN B GDA L3020</b>		<p>Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2 i težine do 60kg, motor 230V / 100W, brzina otvaranja 6.6m/min, D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 600N, stepen zaštite IPX0. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60° C.</p>	<b>263</b>	



KIT BOTTICELLI BT A850 + BIN 650-850 CATENNA		Motor i automatika za garažna vrata površine do 13m <sup>2</sup> , motor 230V / 200W, brzina otvaranja 210mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 850N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač Mitto b na 433 MHz i šina dužine 2,9m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	320
BOTTICELLI BT A1250 + BIN 1250 CATENNA L2900		Motor i automatika za garažna vrata površine do 16m <sup>2</sup> , motor 230V / 250W, brzina otvaranja 190mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 1250N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 2,9m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	398
Mehanizam za ručnu deblokadu motora BOTTICELLI		Mehanizam za ručnu deblokadu motora za garažna vrata BOTTICELLI	46
SM1		Sajla za eksterno mehaničko otvaranje motora za garažna vrata.	27
Set nosača za Botichelli		Set nosača za plafonsku montažu Bottichelli motora	29
<b>MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA</b>			
ARGO BT A20		Motor za segmentna vrata površine do 20m <sup>2</sup> , za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP24. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	580
ARGO BT A35		Motor za segmentna vrata površine do 35m <sup>2</sup> , za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP24. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	595
Mehanizam za deblokadu motora ARGO		Mehanizam za ručnu deblokadu motora za segmentna vrata ARGO	32
RCA LEVER		Ručica za manuelno odbravljivanje motora ARGO	28
<b>AUTOMATSKE RAMPE</b>			
Moovi 30 3m		Automatska rampa sa rukom dužine 3m (ruka dužine 3m može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 4 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	1103
Moovi 60 5m		Automatska rampa sa rukom dužine 5m (ruka dužine 5m može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	1208
Moovi 60 6m		Automatska rampa sa rukom dužine 6m (ruka dužine 6m ne može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	1228
Giotto BT A 60U		Automatska rampa sa rukom dužine 6m (ruka dužine 6m ne može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 5 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/250W, 1400 o/min, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1163
Giotto BT A ULTRA 36 XL 4m		Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1461
Giotto BT A ULTRA 36 XL 5m		Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1484
Giotto BT A ULTRA 36 XL 6m		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1508
Michelangelo BT A 80 U		Automatska rampa sa rukom dužine 8m, vreme otvaranja 8 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 180mA max. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 68kg bez ruke. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	2621

<b>Maxima ultra 36</b>		Automatska rampa za industrijsku upotrebu sa rukom dužine do 6m, podeseivo vreme otvaranja 0.7 do 3.9sec. frekvencija upotrebe: za 3m 20000 pokreta, za 6m 5000 pokreta dnevno, testirano na 7.000.000 pokreta, funkcija automatske provere i detekcije greške, antivandal zaštita, multi kolor led indikacija statusa, motor 230V / 0.25KW / 910o/min, stepen zaštite IP55, dimenzije 1030 x 347 x 493, Radna temperatura -40 ~ +60°C, težina 72kg.	2936
<b>BAT KIT GIOTTO M BG</b>		Rezervno baterijsko napajanje za rampu Giotto BT A ULTRA 36 XL, komplet sadrzi dva akumulatora 12V 1.2Ah.	122
<b>RME 1 BT / SPIRA BFT 24V</b>		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlaz, vreme odziva 120ms, radni napon <b>24V/AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	138
<b>RME 2</b>		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlazi, vreme odziva 120ms, radni napon <b>230V AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	185
<b>SPIRA 2x1</b>		Namotaj induktivne petlje dimenzije 2x1m sa prikljucnim kablom dužine 10m	47
<b>OMEGA AQ</b>		Uvodnik za pravougaonu ruku, za rampe MOOVI 30/50/60 i GIOTTO BT A 60U	48
<b>OMEGA AT</b>		Uvodnik za kružnu ruku, za rampe MOOVI 30/50/60 i GIOTTO BT A 60U	60
<b>OMEGA ES</b>		Uvodnik zruke rampe, za rampe GIOTTO BT A ULTRA36 XL	48
<b>Čep AT ruke rampe</b>		Završni čep kružno profilisane AT ruke rampe	2.5
<b>AT3</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 30, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 3,3m.	85
<b>AT5</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5.3m	130
<b>AT6</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6.3m	150
<b>AQ5</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, pravougaono profilisana, dužine 5.3m	160
<b>AQ6</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, pravougaono profilisana, dužine 6.3m	180
<b>BOOM ES 40</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 4m.	113
<b>BOOM ES 50</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5m	136
<b>BOOM ES 60</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6m	160
<b>AT704 + AT504</b>		Ruka rampe dvodelna aluminijumska za Michelangelo BT A 80 U, AT704 prvi segment dužine 4.3m i AT504 drugi segment dužine 4,6m	394
<b>Mehanizam zglobove ruke ART 90 AQ</b>		Mehanički set za zglobove ruke rampe Moovi i Giotto, savija se pod uglom od 90°, pokriva prolaz do max 4m	484
<b>Rešetka za ruku rampe</b>		Aluminijumska rešetka ruke rampe, cena je iskazana po dužnom metru.	56
<b>Oslonac ruke GAMA AQ AT</b>		Pokretni oslonac ruke za Moovi, Giotto i Michelangelo, sa oprugom za ublazavanje udara.	93
<b>Oslonac ruke FAF2</b>		Oslonac ruke rampe BFT sa podešavanjem visine od 825mm do 841mm	87
<b>Ploča za ankerisanje rampe CBO</b>		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije MOOVI i GIOTTO dimenzija 350mm x 200mm x 200mm debljine 4mm.	50
<b>Ploča za ankerisanje Michelangelo</b>		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije Michelangelo	54
<b>LIGHT PS/ES 40</b>		Led rasveta ruke rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL, DC 24V, 2.4W/m, crveno / zelena boja svetla, IP67, dužine 4,1m	70
<b>LIGHT PS/ES 50</b>		Led rasveta ruke rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL, DC 24V, 2.4W/m, crveno / zelena boja svetla, IP67, dužine 5,1m	77
<b>Led rasveta 3/4.5 Kit Light</b>		Led rasveta za ruke dužine 3/4m, sadrži 3 lampe i elektroniku	72
<b>Led rasveta 5/6m Kit Light</b>		Led rasveta za ruke dužine 3/4m, sadrži 3 lampe i elektroniku	99
<b>MCL Light Boom 6</b>		Led rasveta ruke rampe Michelangelo BT A 80 dužine 8m, komplet sadrži 6 led ploče za rasvetu	185





<b>SCHEDA MCL</b>		Kontrolna ploča led rasvete za ruku rampe Michelangelo BT A 80	55
<b>GT Board</b>		Kontrolna ploča led rasvete PS/ES 40	41
<b>PCA N3</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe MOOVI 30, dužine 3m	33
<b>PCA N5</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 5m	54
<b>PCA N6</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 6m	63
<b>PCA ES N4</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 4m	41
<b>PCA ES N5</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 5m	52
<b>PCA N8</b>		Gumeni profil za ruku rampe Michelangelo BT A 80 U dužine 8m	85
<b>NAPLATA PARKIRANJA</b>			
<b>Espas20-I</b>		Ulazni terminal za automatsko izdavanje kartica, poseduje LCD ekran kao i 2D štampač kartica sa bar kodom, izmenjiva sadržina teksta, RFID čitač za stalne korisnike parkinga, magacin za 4000 kartica, dvokanalni detektor induktivne petlje, sos taster za komunikaciju sa osobljem. Uređaj je samostalan i nije potrebno povezivanje sa drugom opremom na parkiralištu. Radni napon 230V, potrošnja 200W, klimatizovano kućište, stepen zaštite IP33, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 60kg, dimenzije 1232x341x315mm	6077
<b>Espas20-T</b>		Samostalni validator kartica za parkiranje, obavlja funkcije manualne stanice za naplatu parkiranja bez potrebe za računom. Namenjen je za manje i srednje sisteme. Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje cenu parkiranja, 2d čitač barkodova, sadrži tri funkcijska tastera. Radni napon 230V, potrošnja 70W, radna temperatura 0 ~ +50°C, težina 4kg, dimenzije 315x248x160mm	4810
<b>Espas 10 Coin</b>		ESPAS 10 COIN terminal, u kombinaciji s elektromehaničkom barijerom koristi se za kontrolu izlazne tačke parkirališta. Koristi BFT tokene. Radni napon 230V, stepen zaštite IP34, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 18kg, dimenzije 1218x306x278mm	1421
<b>BFT Token</b>		BFT Token za naplatu parkiranja, cena je za jedan komad	4.2
<b>Tiketi SCATOLA</b>		Paket od 4000 blanko kartica	176
<b>Nosač papira</b>		Nosač rolne termalnog papira	56
<b>Termalni papir</b>		Rolo termalni papir za 3000 tiketa	52
<b>Osovina nosača papira</b>		Osovina za nosač rolo termalnog papira	33
<b>POTAPAJUCI STUBOVI</b>			
<b>STOPPY B 200/700</b>		Elektromehanički potapajući stub za kontrolu saobraćaja u komercijalnim zonama, stambenim kompleksima i oblastima koje zahtevaju kontrolisan prolaz vozila. Prečnik stuba 200 mm, visina korisnog dela stuba 700mm, brzina podizanja / spužtanja 9s, otpornost na udar 6000J, led rasveta na vrhu, Motor 230V / 300W, lagani start/stop, električna kočnica, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -20° C do +60°C, Namenjen za poluintenzivnu upotrebu (do 500 ciklusa / 24h). Bruto težina 115kg.	2874
<b>PERSEO CBE 230.P SD</b>		Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za kontrolu do 4 potapajuća stuba. Poseduje grejni element za rad na niskim temperaturama do -40°C. Radni napon 230 VAC	495
<b>DAMPY B 115/500</b>		Polu-automatski potapajući stub sa gasnom amortizerom, spoljni prečnik 114mm, visina stuba 500mm, debljina zidova 4mm. Otpornost na udarce 5000J, RAL 7015	upit
<b>DAMPY B 219/500</b>		Polu-automatski potapajući stub sa led rasvetom i gasnom amortizerom, spoljni prečnik 219mm, visina stuba 490mm, debljina zidova 5mm. Otpornost na udarce 15000J, RAL 7015	upit
<b>Magnetni limit prekidač STOPPY B</b>		Magnetni limit prekidač za potapajući stub STOPPY B 200/700	80 fiksna cena
<b>CEVNI MOTORI</b>			
<b>REEL EASY B30</b>		Cevasti motor za roletne. Maksimalna težina roletne 55 kg, maksimalni obrtni moment 30Nm, broj obrtaja osovine 16 obrt/min. Radni napon 230V / 235W.	66

## PRATEĆA OPREMA- ELEKTRONIKA






### Solarni paneli

<b>ECOSOL panel</b>		Solarni panel snage 10W, nominalni napon 24Vdc, IP65 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50°C. Dimenzije 290 x 354 mm.	99
<b>ECOSOL kontroler</b>		Kontrolna jedinica za solarno napajanje. Nominalni napon 24V, max. struja 10A. Potrošnja u mirovanju 0,15W, IP55 zaštita, podržava dve baterije 12V/7.2Ah. Dimenzije 219 x 318 x 119 mm. (isporučuje se bez akumulatora)	265










### Fotoćelije
























<b>Compacta A20-180</b>		Sigurnosne foto ćelije, domet do 20m, radni napon 15~35V DC, ugao rotacije pločica 180°, potrošnja RX30mA-TX20mA, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz NO / NC 1A max 30V, dimenzije 110x33x33mm.	39
<b>Thea A.15</b>		Sigurnosne foto ćelije <b>sa LED rasvetom</b> , domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX50mA-TX38mA, ugao tolerancije: vertikalni: ±5°, horizontalni: ±20°, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V.	75
<b>CELULA</b>		Reflektujuće fotoćelije, domet do 12m (0 do 5000Lux), radni napon 12-24 VDC/VAC, stepen zaštite IP67, relejni izlaz NO / NC, radna temperatura -25°C ~ +60°C, dimenzije 80x67x25mm. U kompletu sa reflektorom (bez okapnice).	134
<b>CM RFL</b>		Nazidno kućište za BFT CELLULA RFL, dimenzije 110x90mm.	32

### Blic lampe i semafori

























<b>TRAFFIC LIGHT</b>		Dvobojni signalni semafor, crveno / zeleno , dimenzije 280x410x290mm	143
<b>RADIUS LED AC A R0 230V</b>		Blic lampa sa led rasvetom, 230V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	27
<b>RADIUS LED AC A R1 230V</b>		Blic lampa sa led rasvetom i integrisanom antenom, 230V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	34
<b>RADIUS LED BT A R1 W</b>		Blic lampa sa belom led rasvetom i integrisanom antenom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	40
<b>Zidni nosač lampe B 00 R2</b>		Zidni nosač BFT RADIUS lampe	10











### Moduli i daljinski upravljači

<b>REM 2048</b>		Modul za povećanje broja daljinskih upravljača koji se mogu usnimiti na kontrolnoj ploči, povećava memoriju na 2048 daljinskih upravljača, <b>kompatibilan je sa Thalia BT A80 Duo, Zara BT A80, Deimos Ultra BT B400/600 i Ares Ultra BT B1000/1500</b>	78
<b>CLONIX 2/2048</b>		Dvokanalni plug-in risiver na 433,92MHz, prihvata do 2048 daljinskih upravljača, Radni napon DC12/28V / AC16/28V, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C, plivajući kod. Prihvata daljinske upravljače Mitto B RCB02 R1 kao i Mitto B RCB04 R1	122
<b>BFT RAU</b>		Interfejs za povezivanje BFT risivera Clonix 2/2048 preko molex konektora, žičani izlazi sa terminalima	29
<b>CLONIX 2/128</b>		Dvokanalni plug-in risiver na 433,92MHz, prihvata do 128 BFT daljinskih upravljača, radni napon 12 to 28V VAC, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: 1A - 33V~, 1A - 24V=, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C S, Moguce je usnimoti Mitto B RCB02 R1 kao i Mitto B RCB04 R1	55
<b>CLONIX 2E/128</b>		Univerzalni eksterni dvokanalni risiver na 433,92MHz, prihvata do 128 daljinskih upravljača, Radni napon 12/ 24 VAC/DC, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C Stepen zaštite: IP44, Moguce je usnimoti Mitto B RCB02 R1 kao i Mitto B RCB04 R1	60
<b>Eksterna BFT antena</b>		Eksterna bft antena 433MHz za povećanje dometa daljinskih upravljača, dužina kabla 4m	35
<b>Q.BO TOUCH</b>		Bežična tastatura - daljinski za BFT motore na 433MHz sa plivajućim kodom, IP55, koristi dve baterije CR123A, šifra od 4 do 7 karaktera.	118
<b>Mitto COOL C2</b>		Novi model daljinskog upravljača za BFT automatiku, u crnoj boji, dva tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz, podržavaju novu U-Securiti tehnologiju. Baterija CR2032.	23
<b>Mitto COOL C4</b>		Novi model daljinskog upravljača za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz, podržavaju novu U-Securiti tehnologiju. Baterija CR2032.	27

<b>Mitto STYLE C4</b>		Novi model daljinskog upravljača sa ojačanim kućištem za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz, podržavaju novu U-Security tehnologiju. Baterija CR2032.	28
<b>Set od 4 daljinka Mitto Cool C4</b>		Set od 4 daljinska upravljača Mitto Cool C4 u plavoj, beloj, sivoj i zutoj boji.	108
<b>Kontrolne jedinice</b>			
<b>LEO B</b>		LEO B CBB LO1 230V – Kontrolna jedinica za BFT Pegaso motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 750W. Radni napon periferija 24V, radni napon lampe 220V, Vodotporna ABS kutija.	205
<b>RIGEL 6 ACL2</b>		RIGEL 6 – Kontrolna jedinica za BFT ELI krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 650W+650W. Vodotporna ABS kutija.	234
<b>ALENA SW2</b>		ALENA SW2 – Kontrolna jedinica za BFT krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 400W+400W. Vodotporna ABS kutija.	165
<b>ZARA</b>		ZARA BT A80 - Kontrolna jedinica za BFT Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 180W+180W. maksimalni broj daljinaca 128. Vodotporna ABS kutija.	170
<b>THALIA</b>		THALIA BT A80 DUO – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18, Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 180W+180W, maksimalni broj daljinaca 128. Vodotporna ABS kutija.	180
<b>THALIA PCB</b>		THALIA PCB – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18, Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 180W+180W. Bez vodootporne kutije	145
<b>HAMAL PCB</b>		Kontrolna ploča za motor DEIMOS BT A600 / A400	165
<b>SHYRA-F 800 SLDN AC PCB</b>		Kontrolna ploča za motor DEIMOS AC A800	165
<b>SHYRA CREM 230v 50HZ QUADRO PCB</b>		Kontrolna ploča za rampe MOOVI	124
<b>SP SCHEDA VENERE BT A - ARGO BT A35</b>		Kontrolna ploča za ARGO BT A35 motor za garazna vrata	165
<b>Relejni modul MIME AC</b>		Dvokanalni relejni modul na 433MHz, dva nezavisna relejna izlaza, moguće je usnimiti do 30daljinskih upravljača, radni napon modula na 230Vac, Režimi rada, monostabilni, bistabilni, vremenski, kontrola motora.	82
<b>B EBA WI-FI</b>		Modul za povezivanje U-Link uređaja na lokalnu WI-FI mrežu. Povezani motori se mogu kontrolisati daljinski pomoću U-Control aplikacije dostupne za Android i iOS telefone.	139
<b>SL BAT2</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za klizne kapije serije DEIMOS i ARES. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	101
<b>Rezervno napajanje VIRGO</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za Virgo krilne motore. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	96
<b>Rezervno napajanje BBT BAT Thalia i Zara</b>		Rezervno baterijsko napajanje za krilne motore sa kontrolnom jedinicom Thalia, Thalia P, Zara i Phebe. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h. U vodootpornoj ABS kutiji.	159
<b>Kontrolna ploča za električnu bravu ME</b>		Kontrolna ploča za električnu bravu EBP BT A 24V, 12V AC relejni izlaz.	62
<b>ME BT</b>		Relejni modul za povezivanje električne brave na BFT kontrolne jedinice. Radni napon 24V AC/DC, relejni izlaz max. 24V/5A.	17
<b>EBT</b>		Ulazno izlazni modul za proširenje za Zara kontrolnu ploču, uključuje dva izlaza, dva komandna ulaza i četiri neprogramabilna sigurnosna ulaza.	174
<b>Modul 3 žice Virgo Smart</b>		Modul za konverziju petožičnog na trožično povezivanja Virgo Smar BT A motora	36
<b>Selektor sa ključem Q.BO</b>		Selektor sa ključem, dva nezavisna relejna kontakta u plastičnom kućištu	33
<b>HTD-CVT1202000</b>		Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.	8

## Elektro-mehanički elementi

Plasticni poklopac za ARES motor		Plasticni poklopac za ARES motor	40
Plasticni poklopac za Deimos motor		Plasticni poklopac za Deimos motor	30
Plasticni poklopac za Virgo motor		Plasticni poklopac za Virgo motor	30
Mehanički limit za Deimos motore		Mehanički limit prekidač sa kucistem, oprugom i kablovima za Deimos klizne motore	25
Motor za Deimos BT A 400		Elektromotor za Deimos BT A 400, 24V 50W	129
ECB 12VDC vertikalna		Električna brava za obezbeđenje motorizovanih krilnih kapija, radni napon 12V. <b>Za vertikalnu montažu.</b> Galvanizovano kuciste brave. Isporucuje se sa cilindrom. Dimenzije tela: 124x67x36	93
EBP BT A 24V		Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, termalna zaštita, radni napon 24V / 1A, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, dimenzije 221x72x71mm.	124
MS-310		Set nosača za montažu jednog krilnog motora	15
MS-310 - 2		Set nosača za montažu dva krilna motora	29
Athos ploča za ankerisanje		Ploča za ankerisanje ATHOS motora	23
Ploča za ankerisanje Phobos / Kustos / Oro		Ploča za ankerisanje Phobos / Kustos / Oro motora	18
Nosač za montažu SFR B		Kratki podesivi zidni nosač za krilne motore	20
Eli mehanizam za deblokadu		Mehanizam za ručnu deblokadu ELI motora	49
Prenosni zupčanik za Virgo		Prenosni zupčanik sa osovinom za Virgo motor	53
Poluga ruke Virgo		Poluga ruke za Virgo motor	55
Poluga ruke E5 A12/18		<b>LBA</b> Poluga- nastavak ruke za E5 BTA 12/18	32
Klizna ruka SLITA ALEVA E5 BT		<b>LS18</b> Klizna ruka za motor E5 BT A18, Koristi se kada je šarka udaljena od ivice stuba do max.300 mm. Ugao otvaranja max.130°, N735058	113
Klizna ruka za E5 motor BS5E		<b>BS E5</b> Klizna ruka za motor E5 N, povećava maksimalni ugao otvaranja na 180°	76
LAS		Klizna ruka za motor VIRGO .	109
AMV KIT		Mehanički limit za Virgo motor	16
Stoper za Phobos		Mehanički stoper za phobos motore, montira se na samom motoru (cena je za jedan motor)	41
Zatezač opruge Moovi		Zatezač opruge rampe MOOVI	53
Nosač uvodnika Moovi		Nosač uvodnika ruke rampe MOOVI / GIOTTO	44
Nosač uvodnika Giotto Ultra XL		Nosač uvodnika ruke rampe GIOTTO BT A Ultra 36	47

<b>Kit za odbravljanje rampe VIR/MOOVI</b>		Cilindar sa kljucem i mehanizmom za odbravljanje poklopca kucista rampi Moovi i Michelangelo	41
<b>Bravica sa kljucem</b>		Cilindar sa dva kljuca za bft motore i rampe	13
<b>Kljuc</b>		Nenarezani kljuc za bft motore i rampe	2
<b>ZUPCASTE LETVE</b>			
<b>Letva zupčasta N6CH - 700 kg</b>		Zupčasta letva za klizne kapije, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
<b>Letva zupčasta SP130 - 400 kg</b>		Zupčasta letva za klizne kapije, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 4 pozicije za fiksiranje. U crnoj boji	9
<b>Metalni graničnici zupčaste letve</b>		Mehanički limiti za krajnje pozicije na zupčastoj letvi	20
<b>Pakovanje vijaka i podloški</b>		Pakovanje 60 samorezaca i 60 četvrtastih podloški za montažu zubčastih letvi	9
<b>Letva čelična 30x10x1000</b>		Čelična zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	15
<b>Letva čelična 30x12x2000 (2m)</b>		Čelična zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	32
<b>QK-CRF2222</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina letve 22 mm. Montaža zavarivanjem.	15

Cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om .

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.